SCHNITTHOLZ, LEIMKANTELN & HOBELWARE LAGERPROGRAMM 2026

ZEG Sachsen

SCHNITTHOLZ

Holzart		Stärke in mm
Abachi A/B	besäumt	52
Ahorn europ. A	Stamm KD	32, 40, 52, 65
Ahorn ami. FAS	besäumt KD	52
Birke nord. A/B	Stamm KD	33, 52
Buche ged. A/B PEFC	Stamm KD	27, 32, 40, 52, 54, 65, 80
Buche ged. Treppenqual. PEFC	Stamm KD (ab 2,50 m)	52, 54, 65
Kernbuche ged. A/B PEFC	Stamm KD	35, 52
Buche unged. A/B	Stamm KD	32, 52
Weißbuche A/B	Stamm KD	52
Douglasie PEFC	Stamm KD	52
Eiche Wertholz PEFC	Stamm KD	52
Eiche europ. A/B PEFC	Stamm KD	26, 32, 35, 40, 52, 65, 80
Eiche europ. Treppen PEFC	Stamm KD	52, 65
Eiche BC PEFC	Stamm KD	52
Elsbeere A/B	Stamm KD	52
Erle europ. A/B	Stamm KD	35, 52
Esche A/B PEFC	Stamm KD	27, 32, 40, 52, 65
Esche A/B PEFC	Stamm KD (bis 2,50 m)	52
Esche B PEFC	Stamm KD (bis 2,60 m)	52
Esche weiß A/B	Stamm KD	52
Fichte A/B PEFC	Stamm KD	27, 32, 40, 52, 65
Fichte nord. A/B	Stamm KD	32, 45, 52, 65, 75
Fichte nord. u/s	besäumt KD	25 x 150 / 175 / 200 32 x 200, 40 x 200, 50 x 200
Fichte nord. sf	besäumt KD	50 / 65 x 200

Holzart		Stärke in mm
Hemlock FAS	besäumt KD	78 x 155
Kambala FSC	besäumt KD	52, 65
Kiefer dt. A/B PEFC	Stamm KD	40, 52, 65
Kiefer dt. A/B PEFC	Seiten KD	26, 32
Kiefer nord. A/B	Stamm KD	40, 52, 65, 75
Kiefer nord. A/B	Seiten KD	40, 52
Kiefer nord. A/B	besäumt KD	25 x 175
Kiefer nord. astfrei	besäumt KD	26 x 150 / 200
Kirsche ami. A/B	Stamm KD	35, 52, 65
Lärche europ. A/B PEFC	Stamm KD	26, 32, 40, 52, 65
Linde A/B	Stamm KD	52, 80, 100
Mahagoni (Sapeli) A/B	Stamm KD	35, 52
Meranti A/B +450 kg/m³	besäumt KD	26, 33, 40, 52, 65, 78
Merbau FAS	besäumt KD	52
Nussbaum ami.	Stamm KD	35, 52, 65
Robinie unged. A/B	Stamm AD	33, 52
Rüster A/B	Stamm KD	52
Tanne A/B PEFC	Stamm KD	52
Zirbelkiefer A/B	Stamm KD	24, 32, 40, 52

Weitere Holzarten erhalten Sie auf Anfrage.

KANTELN, 3/4-FACH VERLEIMT

Holzart	Maße in mm
Eiche Innentürfries	42 x 142
Fichte Innentürfries, astig	42 x 140
Kiefer Innentürfries, astarm / astfrei	42 x 145
Leimkantel Eiche, durchgeh. Lam.	72 / 84 x 86 / 115 / 145
Leimkantel Fichte, durchgeh. Lam.	72 x 86 / 105 / 145
Leimkantel Fichte, keilgezinkt	72 / 86 / 105 / 145
Leimkantel Fichte, keilgezinkt	84 x 86
Leimkantel Kiefer, durchgeh. Lam. PEFC	72 / 84 x 86 / 115 / 145

Holzart	Maße in mm
Leimkantel Kiefer, keilgezinkt PEFC	72 x 86 / 105 / 115 / 145 84 x 86 / 115 / 145
Leimkantel Meranti, durchgeh. DL +450 kg / m³	72 x 86 / 115 / 145 84 x 86 / 115 / 145
Leimkantel Meranti, keilgezinkt +450 kg / m³	72 x 86 / 115 / 145 84 x 86

BRETTSCHICHTHOLZ

BSH-Fichte

GL 24 h nach DIN EN 14080:2013, Sichtqualität, NKL 1 + 2, helle Leimfuge (Melaminharz), gehobelt, Kanten leicht gefast, Lagerlänge 12 m

	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm	240 mm
60 mm		•		•		
80 mm		•		•		
100 mm	•			•	•	
120 mm		•		•	•	•
140 mm			•		•	•
160 mm				•	•	

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ

Fichte Nsi

S10 nach DIN 1052-1/A1, NKL 1 + 2, keilgezinkt, kerngetrennt, 4-seitig egalisiert, getrocknet auf ca. 15 % ± 3 % Holzfeuchte.

	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	240 mm
30 mm	5 m									
40 mm		5 m							5 m	
60 mm		5 m	5 m	13 m	13 m		13 m		13 m	
80 mm			5 m		5/13 m	5/13 m	13 m	13 m	13 m	
100 mm				5/13 m			13 m	13 m	13 m	
120 mm					5/13 m		13 m		13 m	13 m
140 mm						5/13 m			13 m	

Douglasie Nsi

S10 nach DIN 1052-1/A1, NKL 1 + 2, keilgezinkt, kerngetrennt, 4-seitig egalisiert, getrocknet auf ca. 15 % ± 3 % Holzfeuchte.

	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	240 mm
60 mm					5 m					
100 mm				5 m						
120 mm					5 m					

BAUHOLZ

Beschreibung	Maße in mm
Schalung Nadelholz, GKL. II/III, 10 % IV, techn. getrocknet, auf RF 18 – 20 %, sägerauh, roh	24 x 160 x 5.000
Bohlen, NH, GKL I/III, sägerauh, frisch Baudielen für nicht tragende Zwecke	40 x 250 x 5.000 / 50 x 280 x 5.000
CE Traglatte Fichte / Tanne, roh, Sortierung S10, techn. getrocknet, auf unter HF 20 %, mit CE Stempel	30 x 50 x 5.000 / 40 x 60 x 5.000

GLATTKANTBRETT

Glattkantbrett nord. Fichte
Qual. VEH A/B, 16 % ± 2 %, getrocknet, foliert

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
18	95	4.500
18	145	4.500
18	195	4.500
21	145	4.200

BALKONBRETT

Balkonbrett nord. Fichte
Qual. VEH A/B, 16 % ± 2 %, getrocknet, foliert

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
26	140	4.500
26	190	4.500

GLATTKANTBRETT

Glattkantbrett kan. Gebirgsdouglasie
Qual. VEH Top, allseitig gehobelt, Kanten gefast

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
21	95	5.180
21	145	4.880

BALKONBRETT

Balkonbrett kan. Gebirgsdouglasie
Qual. VEH Top, beidseitig glatt, Kanten gerundet

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
27	143	5.180

HOBELDIELE

Hobeldiele nord. Fichte
Qual. A-Sortierung, Nut und Feder nur längsseitig, HF 10 % ± 2 %, foliert

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
27	145	4.500

Hobeldiele Kiefer
Qual. A-Sortierung, 4-seitig Nut und Feder 9 % ± 2 %, foliert

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
nur in EF 21	144	3.850 / 4.450 / 5.050
27	146	3.850 / 4.450 / 5.050

RAUSPUND

Rauspund Fichte/Tanne
gehobelt, 18 % ± 2 %, techn. getrocknet

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
24	121	4.200 / 5.100
28	146	4.000 / 5.000

RHOMBUS-LEISTE

Rhombus-Leiste kan. Gebirgsdouglasie
Qual. VEH Top, allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
28	68	4.880

THEATERLATTE

Theaterlatte Kiefer
keilgezinkt i.P. 4-seitig fehlerfrei, 10 % ± 2 %

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
28	60	6.000

LATTEN

Latten Fichte
Qual. US2-Sortierung, 16 % ± 2 %, foliert

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
19	45	4.500

RAHMEN

Rahmen nord. Fichte
Qual. US2-Sortierung, 16 % ± 2 %, foliert

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
27	45	4.500
27	70	2.700 / 3.000
39	39	2.700
39	57	3.000 / 4.500
39	90	4.500
45	70	4.500
70	70	2.700

PROFILHOLZ

Profilholz nord. Fichte Rundprofil
Qual. VEH A/B, 16 % ± 2 %, foliert

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
19	121	4.500 / 5.100

Profilholz nord. Fichte Fase
Qual. VEH A/B, 16 % ± 2 %, foliert

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
19	121	4.500 / 5.100
28	146	4.500 / 5.100

Profilholz kan. Gebirgsdouglasie
Kombiprofil Rund/Fase, Rundprofil = Sichtseite, Qual. VEH Top

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
21	121	4.880

Keilstülpprofil kan. Gebirgsdouglasie
Qual. VEH Top, sägerau, N+F

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
14 – 26	146	4.880

Fassadenprofil Typ R, kan. Gebirgsdouglasie
Qual. VEH Top, unbehandelt, 20° Kanten gerundet

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
27	96	5.180

BEI DER **ZEG** SCHLIESST SICH DER KREIS:

MIT DEM **VOLLSORTIMENT** VON AKUSTIK

ÜBER KANTE BIS ZARGE.

ZEG Sachsen

Betriebsstätte Dresden	Tel. 035204 43-632	dresden@zeg-holz.de
Betriebsstätte Bautzen	Tel. 03591 3735-25	bautzen@zeg-holz.de
Betriebsstätte Chemnitz	Tel. 0371 46165-41	chemnitz@zeg-holz.de

www.zeg-holz.de

Stand 02/2026 · Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht farbverbindlich.